

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

DILUANT EPOXI D304

1. Descriere produs

Diluantul Epoxi D304 este un amestec de solvenți organici destinat reglării vâscozității produselor de acoperire pe bază de rășini epoxidice.

2. Domeniul de utilizare

Se utilizează pentru diluarea produselor epoxidice bicomponente compatibile, în proporțiile recomandate de producătorul sistemului epoxidic.

3. Caracteristici tehnice

Nr. Crt.	Caracteristica	Condiție de admisibilitate	Metoda de încercare
1.	Aspect	Lichid omogen, transparent	Vizual
2.	Densitate la 20 °C, g/cm ³	0,82–0,90	SR EN ISO 2811-1:2023

4. Mod de utilizare

Diluantul se adaugă treptat, sub agitare, în proporțiile recomandate pentru produsul de acoperire. Înainte de utilizare se verifică compatibilitatea cu materialul și cu metoda de aplicare.

5. Ambalare, depozitare, transport

Ambalare: cutii metalice de 5 L și 25 L.

Depozitare: în ambalajul original, închis etanș, în spații uscate, acoperite și bine ventilate, ferite de radiațiile solare și de sursele de aprindere, la temperaturi de 5–30 °C.

Transportul se efectuează cu respectarea reglementărilor aplicabile produselor inflamabile.

6. Termen de valabilitate

36 de luni de la data fabricației, în ambalajul original închis etanș și în condițiile de depozitare recomandate.

7. Reglementări legale, securitate și deșeuri

Manipularea, transportul, depozitarea și utilizarea se efectuează cu respectarea normelor de prevenire a incendiilor și de protecție a muncii. Se evită sursele de aprindere, inhalarea

vaporilor și contactul prelungit cu pielea. Se asigură ventilația adecvată și se utilizează echipament individual de protecție corespunzător.

Deșeuri: reziduurile de produs și ambalajele se gestionează conform legislației în vigoare. Ambalajele golite pot reține vapori inflamabili. Nu se evacuează produsul în canalizare sau în mediul înconjurător.

Pentru informații complete privind utilizarea în siguranță se consultă fișa cu date de securitate a produsului, disponibilă la cerere.

Notă: Datele prezentate au caracter general. Se recomandă verificarea compatibilității și testarea produsului în condițiile propriei tehnologii de utilizare.